比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD

编号 R017

Rublue K205

液冷连接器 O 型圈润滑脂

采用全氟聚醚油（PFPE）与超精细 PTFE 稠化，添加特种抗腐蚀添加剂精制而成



-40 ~ 220℃	2400 N	5 年
工作温度范围	四球测试 ASTM D2596	未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION



推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

专为电气、液压、水冷、气动等系统中可分离式连接器（拔插接头）的 O 型密封圈设计的特种润滑剂。

- 电气系统
- 液压系统
- 水冷系统
- 气动系统

性能特点

KEY FEATURES

橡胶相容性优异
不溶胀、不收缩、不软化、不硬化 EPDM，体积变化率 < ±5%

顺畅插拔 省力装配
在保证密封性能的前提下，显著降低 O 型圈的插入力与拔出力

减少磨损 延长寿命
减少磨损，延长密封圈及接头本体的使用寿命

不污染冷却液
不溶于水 / 乙二醇，不污染冷却液，不导致流体变质或产生沉淀

高洁净度 无硅污染
低挥发、低析出、无硅污染，符合电子液冷系统高洁净度要求

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.94
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	160
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	0
四球测试，ASTM D2596，N	2400
蒸发损失，ASTM D972 @ 98°C	0.036
工作温度，℃	**-40 ~ 220**
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购

PACKAGING AND ORDERING

1 kg / 罐装	189475	5 年
包装方式	订货号	保质期（未打开全密封）

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司　Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn　·　Tel：0756-6840696
版本号 VG10085 2026.01.02
SEIVIO © 版权所有