TECHNICAL DATA SHEET · P016

Perflub 1402

全氟聚醚润滑脂

Perfluoropolyether Lubricating Grease

工作温度 -30 ~ 250 ℃ | 蒸发损失 0.019 | 保质期 5 年



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

- 工作温度极宽，极佳的高温稳定性和氧化安定性
- 稠度随温度变化极小，挥发性极低，使用寿命极长
- 耐高温、耐氧化、耐辐射、耐腐蚀、低挥发、不燃烧
- 几乎不与任何强酸、强碱或氧化剂发生反应
- 能够在高温条件下保持稳定，不易分解或挥发，无积碳产生

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

适用于长期高温工作的轴承与链条润滑：

高温烤箱	烘箱	导热油烘筒轴承
搅拌反应釜	涂装线	定型机链条
波峰焊	薄膜拉伸拉幅机轴承	热定型机输送带轴承
高温烤漆炉链条轴承	PTA 离心机差速器轴承	瓦楞纸机轴承

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.95
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	400
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	3000
蒸发损失，ASTM 972 @（98°C）	0.019
工作温度，°C	-30 ~ 250
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 / PACKAGE

1kg / 罐装　订货号 184752

版本号：VG10085　2026.04.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696
www.seivio.cn

SEIVIO © 版权所有