TECHNICAL DATA SHEET · 技术数据表

Elmalub Y262

高温高速电机轴承润滑脂

-40~220℃
工作温度

>250℃
滴点 ASTM D-2265

3000 N
四球测试 ASTM D2596



产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Elmalub Y262 高温高速电机轴承润滑脂是专门针对电机轴承的高温、高速极端工况研制的特种润滑脂，以合成基础油搭配聚脲高性能稠化剂，添加极压抗磨、抗氧化、抗腐蚀等多种功能添加剂精制而成，能在严苛条件下为轴承提供长效稳定的润滑保护，避免轴承因高温高速运转出现磨损、卡死、过早失效等问题。

性能特点 PERFORMANCE

耐高温 · 抗氧化
不易结焦流失，不易积碳，避免轴承卡滞

高速稳定
抗离心甩出，适配高 DN 值轴承，控制温升

长效使用寿命
氧化速度慢，长效润滑，延长补脂与检修周期

低摩擦 · 降噪减振
摩擦系数低，降低电机运转噪音与轴承磨损

防锈防腐
轴承表面形成保护膜，抵御水汽，防止锈蚀

机械安定性
高速持续剪切不易变稀，保持脂体结构稳定

密封防护
阻挡粉尘、杂质进入轴承内部，保护滚动体

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F（25°C）	0.90
滴点 ASTM D-2265	>250 ℃
粘度 cSt @ 40 °C	120
锥入度 ASTM D-217（25 °C）	265-295
四球测试 ASTM D2596	3000 N
工作温度	-40 ~ 220 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响性能的轻微变化；此处信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用 APPLICATIONS

高速风机电机 | 主轴电机 | 变频高速电机 | 伺服高速电机

烤箱 · 热风设备 | 高温输送设备配套电机 | 离心机电机

包装方式
20 kg / 桶装

订货号
234129

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

版本号：VG10085 · 2026.01.02

官方网站　扫码关注

SEIVIO © 版权所有