SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS · 特种润滑材料

编号 V023



Vallue P331

阀门阀杆 O 型圈润滑脂

VALVE STEM O-RING GREASE

润滑 · 密封 二合一，为动态密封界面研制

-40~150℃	>200℃	3000 N	5 年
工作温度	滴点 ASTM D-2265	四球测试 ASTM D2596	未开封保质期

01 · 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Vallue P331 阀门阀杆O型圈润滑脂，是专为阀门传动系统动态密封界面研制的**特种润滑密封二合一介质**。

解决金属阀杆与弹性体 O 型圈异质摩擦副的低摩擦、长效密封与材料兼容难题，保障阀门在往复 / 旋转运动下不泄漏、低扭矩长期稳定运行。



膏体细腻 · 质地光滑

低摩擦

降低阀杆转动与升降时的摩擦力

长效密封

往复、旋转运动工况下不泄漏

材料兼容

与多种橡胶 O 型圈良好相容

不泄漏 · 低扭矩 · 长期稳定运行

为阀门往复 / 旋转运动提供持久的润滑与密封保障

02 · 性能特点

KEY FEATURES

01

降低操作扭矩

阀杆转动、升降时降低摩擦力，降低操作扭矩，防止卡涩、咬死。

02

保护 O 型圈

保护 O 型圈，防止 O 型圈被锐边割伤，延缓橡胶老化、变硬、开裂。

03

广泛适配橡胶

适配丁腈 NBR、三元乙丙 EPDM、氟橡胶 FKM 等绝大多数 O 型圈。

04

防锈防腐

防锈防腐，保护阀杆金属螺纹，抵抗水汽、弱酸弱碱腐蚀。

03 · 推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



适用阀型与部位

用于阀门杆密封圈、螺纹的润滑与防护

- 球阀
- 闸阀
- 旋塞阀
- 阀杆螺纹密封
- 防卡防护

适配橡胶材质

特别适合对大多数油脂敏感的橡胶 O 型圈

EPDM	SBR	NR	NBR	FKM
三元乙丙橡胶	丁苯橡胶	天然橡胶	丁腈橡胶	氟橡胶

针对金属阀杆 × 弹性体 O 型圈异质摩擦副设计，兼顾低摩擦、长效密封与材料兼容。

04 · 典型数据

TYPICAL DATA

检测项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200 ℃
压力分油，GB/T 392	1.59 %
锥入度，ASTM D-217 @ 25℃	295–325
蒸发损失（120℃ × 1h）	0.59 wt%
四球测试，ASTM D2596	3000 N
工作温度	-40 ~ 150 ℃
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

05 · 包装与订购

PACKAGING & CONTACT

包装方式

20 kg / 装

订货号：256102

版本号：VG10085（2026.01.02）

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

info@seivio.cn

0756-6840696

www.seivio.cn

SEIVIO

SPECIAL LUBRICANTS · 特种润滑材料

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

扫码访问官网 www.seivio.cn

SEIVIO © 版权所有