比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

编号 S021

Swilub H188

固封断路器外触接头润滑脂

全合成基础油 | 特殊皂基稠化 | 电气触点专用



1kg/罐装 · 订货号 199335

60kV以下外触头部位 · 镀银/铜材质电触点

-40~200℃	>230℃	2800N	5年
工作温度	滴点 ASTM D-2265	四球测试 ASTM D2596	未开封全密封保质期

产品描述

基于全合成基础油，特殊皂基稠化。专门用于中高压固封极柱真空断路器的外部动静触头、插拔式外触接头，是电气触点专用润滑脂。

推荐应用

用于中高压电气开关、固封断路器、SF6气体开关的60kV以下外触头部位，为镀银、铜材质电触点提供长效保护，阻隔分合闸电弧，减少电火花烧蚀风险。

性能特点

降低插拔摩擦
减少镀银触头插拔磨损，降低操作力矩。

形成表面保护膜
在触头表面隔绝空气、水汽与盐雾。

抑制微小电弧
减少火花，减缓分合过程微电弧对镀银层烧蚀。

接触电阻稳定
长期保持接触电阻稳定，提升抗击穿电压。

典型数据

所给数据为典型代表值，允许轻微变化

性能	数据	性能	数据
颜色	目测	比重 @77°F（25°C）	0.94
质地	光滑	滴点 ASTM D-2265	>230
气味	温和	粘度 cSt @40°C	30
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295	四球测试 ASTM D2596, N	2800
工作温度 °C	-40~200	保质期（未打开全密封）	5年

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

版本号 VG10085 · 2026.01.02