

断路器操动机芯专用润滑剂

Swilub D281

断路器机芯润滑脂

全合成基础油 · 特殊皂基稠化 · 多种抗腐蚀聚合物精制

-40~150℃	>200℃	2600 N	5 年
工作温度	滴点 ASTM D-2265	四球测试 ASTM D2596	未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Swilub D281 断路器机芯润滑剂，基础油采用全合成，特殊皂基稠化，并添加多种抗腐蚀聚合物精制而成，专门用于断路器操动机芯内部的拐臂、销轴、凸轮、弹簧丝杆、轴承、连杆等机械传动部件。

适用部件　拐臂　销轴　凸轮　弹簧丝杆　轴承　连杆

性能特点

KEY FEATURES

动作迅速 · 力矩稳定
降低摩擦，保证分合闸动作迅速、力矩稳定，防止拒分、拒合

防锈防腐
抵御潮湿、盐雾、粉尘等环境侵蚀

宽温稳定 · 长效不硬化
低温不凝固、高温不易流失、挥发极小，长期静态不硬化


材料兼容
和塑料、橡胶件兼容，不会腐蚀机芯塑料零件

抑制磨损 · 延长检修周期
抑制机芯磨损，延长断路器检修周期

推荐应用

APPLICATIONS

- 塑壳断路器 MCCB
- 框架断路器 ACB
- 真空断路器
- SF_6 高压断路器
- 隔离开关操动机构
- 储能齿轮
- 连杆销轴



断路器机芯内部结构示意

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @25℃（77°F）	0.89
滴点 ASTM D-2265	>200°C
粘度 cSt @40°C	50
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596（N）	2600
工作温度	-40~150°C
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式
订货号：118335

1 kg / 罐装

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn
Tel：0756-6840696

SEIVIO © 版权所有 | 资料编号：S027 | 版本号：VG10085 2026.01.02