比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

编号 V044

SEIVIO · VALLUE 系列

Vallue N221

电磁阀专用润滑脂

低摩擦、长寿命合成润滑脂 · 减摩 / 密封 / 护件

宽温域 -40~160℃ | 橡胶相容 0 膨胀 | 高频启停长寿命 | 抗微动腐蚀



专为电磁阀阀芯 / 阀套 / 密封件等精密运动部件设计

适配金属 / 橡胶 / 塑料多材质摩擦副

PERFORMANCE

性能特点



低摩擦系数

降低启动扭矩与运行阻力，减少线圈能耗，阀芯响应更快。

橡塑兼容性好

与橡胶和塑料接触兼容性良好，不会导致收缩与膨胀。

抗微动腐蚀

不分散、不会被甩出，长效附着摩擦面，良好的抗微动腐蚀性能。

增强密封防护

填充密封件微隙，增强气密性；抗水、抗腐蚀、抗污染。

减摩 · 密封 · 护件 —— 电磁阀精密运动部件润滑方案

APPLICATIONS

推荐应用



橡胶密封件装配润滑

适用于 EPDM、SBR、丁腈橡胶（NBR）等对大多数油脂敏感的橡胶 O 型圈，及金属间的滑动接触式轴装配润滑。

气动 / 液压电磁阀

适配 SMC、ASCO、CKD、MAC 等品牌电磁阀的阀芯 - 阀套、密封件 - 缸壁摩擦面润滑。

精密气动元件

高频换向阀、比例阀、小型气缸、气动执行器的精密润滑与密封。

TYPICAL DATA

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F（25°C）	0.89
滴点 ASTM D-2265	>200°C
粘度 cSt @40°C	200
锥入度 ASTM D-217 @25°C	295-325
橡胶相容性 EPDM ASTM D4289	0%
四球测试 ASTM D2596	2200 N
工作温度	-40 ~ 160°C
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

PACKAGING

包装方式

1kg / 罐装

订货号 230590

20kg / 罐桶

订货号 230591

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696 | 版本号 VG10085 2026.01.02 | SEIVIO © 版权所有