Swilub G883

SF6熔丝筒专用密封脂

PFPE基础油 · PTFE稠化 · 专用于SF6充气环网柜熔丝筒的特种绝缘密封润滑脂

宽温使用 -40~200℃ | 高电气绝缘 | 耐SF6及其分解物



产品描述
PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Swilub G883 SF6熔丝筒专用密封脂，采用PFPE基础油、PTFE稠化，并添加多种混合物精制而成，是专门用于SF6充气环网柜 / 充气柜熔丝筒（熔断器筒）堵盖、堵头密封面的特种绝缘密封润滑脂。

01 性能特点
KEY FEATURES

长寿命不干化
长期运行不会干结、粉化，保证密封持续有效

材料相容性好
与硅橡胶密封圈、环氧树脂筒身相容，不会造成硅橡胶溶胀

高电气绝缘
具备良好介电强度、防电污，不影响高压绝缘性能

耐SF6及其分解物
耐受SF6气体与电弧分解产生的腐蚀性物质

宽温使用
高低温下保持膏体稳定，不易流失、挥发

02 推荐应用
APPLICATIONS

- 熔丝筒端部堵头、封盖密封面
- 熔丝筒O型密封圈装配槽、外圈接触面
- 熔断器夹头插拔滑动摩擦副
- 环氧筒体与橡胶密封配合滑动界面

03 典型数据
TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@25℃（77°F）	1.95
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @40℃	160
锥入度，ASTM D-217 @25℃	265-295
工作温度，℃	-40 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式：1kg/罐装 · 订货号 106280

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · SEIVIO © 版权所有

Email: info@seivio.cn
Tel: 0756-6840696