SEIVIO · 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS 特种润滑材料

编号 S053

# Swilub N276

## 航空插头连接器润滑脂

全合成基础油 | 航空级定制配方 | 宽温域 -65℃ ~ 120℃




## 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Swilub N276 基于全合成基础油，特殊皂基稠化，是专为航空航天领域各类电连接器（航空插头）定制的特种润滑脂。核心解决航空工况下插头插拔卡滞、微动腐蚀、接触失效、水汽盐雾侵入等痛点，保障极端环境下电气连接长期稳定可靠。

## 性能特点

KEY FEATURES

**防接触不良**

隔离金属直接摩擦，避免接触不良、信号间断

**触点抗氧化**

隔绝空气，减少银 / 铜触点氧化、生成高阻氧化膜

**插拔力最高降 80%**

显著降低插拔力，插头插合分离力最高可降低 80%

**防爬电短路**

既不干扰正常导电，又能防止爬电短路

## 推荐应用

APPLICATIONS

广泛用于军机 / 民机航电系统连接器、卫星导航接插件、航空发动机传感器插头、机载雷达多针连接器等核心部位，也延伸应用于高铁、深海装备等极端工况的高可靠电气连接场景。

## 典型数据

TYPICAL DATA

| 性能 | 数据 |
|---|---|
| 颜色 | 目测 |
| 质地 | 光滑 |
| 气味 | 温和 |
| 比重，@ 77°F（25°C） | 0.87 |
| 滴点，ASTM D-2265 | >195 |
| 粘度，cSt @ 40°C | 15 |
| 锥入度，ASTM D-217 @（25°C） | 265-295 |
| 四球测试，ASTM D2596，N | 1100 |
| 工作温度，°C | -65 ~ 120 |
| 保质期（未打开全密封） | 5 年 |

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGE

**1kg / 罐装 · 订货号 156127**

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email：info@seivio.cn Tel：0756-6840696

版本号 VG10085 · 2026.01.02

SEIVIO © 版权所有