CLEANROOM LUBRICANT · 洁净室专用

Cuszlub C700

洁净室润滑脂

聚脲稠化耐热合成油 · 抗氧化防腐蚀 · 特殊工艺精制

-40 ~ 150℃ 宽温 | 低发尘 · 无尘室适用 | 保质期 5 年

产品描述

塞维欧 Cuszlub C700 洁净室润滑剂是由特殊聚脲稠化剂稠化耐热性优异合成油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成的。

性能特点

- 对金属具有亲和性，会在表面形成能长期保持的固体润滑油膜
- 低氧化，良好的附着力，防止因转速过高被甩出现象
- 良好的附着力，防止因转速过高被甩出现象，可满足长效润滑
- 低发尘量，会产生较少的粉尘，因而在无尘室中使用十分理想
- 抗微动磨损保护，可降低滑动摩擦微震动产生的噪声

推荐应用

适用于无尘室环境下的往复直线运动机械元素

滑动轴承 | 蜗轮蜗杆 | 齿轮齿条 | 滑块
滑轨 | 齿轮 | 丝杆 | 转轴

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.89
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 40°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	2000
工作温度，°C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司　Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696
SEIVIO © 版权所有

官方网站　扫码咨询