SEIVIO® SPECIAL LUBRICANTS

Gealub T007

蜗轮蜗杆专用润滑脂

专为蜗轮蜗杆传动系统定制的特种高性能润滑脂，核心解决该类传动特有的「滑动 + 滚动」复合摩擦工况下的磨损、温升与异响痛点。

全合成基础油 | 50–6000 转/分钟 | -40~180℃ 宽温



-40~180℃	>210℃	120 cSt	5 年
工作温度范围	滴点 ASTM D-2265	运动粘度 @40℃	未开封保质期

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

性能特点 KEY FEATURES

高应力油膜保护
高接触应力下仍能保持完整油膜，避免齿面点蚀、胶合与微焊

强粘附抗离心
强粘性克服高转速离心力，防止被甩出啮合区，长期维持润滑状态

铜相容保护蜗轮
不含会腐蚀青铜的活性硫添加剂，铜相容性好，保护蜗轮

耐高温不易流失
蜗杆传动发热大，高温下不易变稀甩出，长效保持润滑

机械安定性佳
持续剪切不会快速变软流失，稠度长期稳定

低摩擦系数
降低滑动摩擦，提升减速机效率、减少温升

推荐应用 APPLICATIONS

适用于 POM、钢（50～6000 转/分钟）的闭式和半开式蜗轮与蜗杆消音润滑。

汽车零部件 | 自动化设备 | 电动工具 | 家用电器齿轮箱 | 机床转台

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.89
滴点，ASTM D-2265	>210℃
粘度，cSt @ 40°C	120
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	260-290
铜腐蚀，24h @ 100°C，ASTM D4048	1B
四球磨损，磨痕直径 mm，ASTM D2266	0.66
油分离，30h @ 177°C 质量%，ASTM D6184	4.9
工作温度，°C	-40 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING

1kg / 罐装
订货号 104125

20kg / 桶装
订货号 104136

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn
Tel：0756-6840696

版本号：VG10085 2026.01.02
SEIVIO © 版权所有