比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD

编号 R004

Roelub G259

机器人关节模组润滑脂

ROBOT JOINT MODULE LUBRICANT

长寿命　高负载　精密润滑



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

- 协作机器人
- 六轴工业机械臂
- 人形机器人关节
- SCARA 机器人

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

1. 关节高频往复剪切工况下，纤维结构稳定，稠度变化率 ≤10%
2. 纳米级添加剂抵御瞬时冲击载荷，防止齿面点蚀剥落
3. 低温下不硬化、启动扭矩小；高温下不碳化、不结胶
4. 减小齿轮、滚动轴承摩擦，降低关节发热
5. 具有良好的触变特性，防止油脂在高温高压下过早流失

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>220
粘度，cSt @ 40°C	30
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	3000
工作温度，°C	-40 ~ 180
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING

- 1kg / 罐装　订货号：180226
- 20kg / 罐桶　订货号：180227

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

官方网站

SEIVIO © 版权所有 · 版本号 VG10085 2026.01.02