人形 / 工业机器人灵巧手专用

Roelub G331

采用高性能基础油，特殊皂基稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成，专为人形 / 工业灵巧手内部微型齿轮、微型轴承、连杆、微型减速器、指尖小关节等狭小精密摩擦副开发的特种合成润滑脂。

-40~150℃	2000 N	5 年
工作温度	四球测试	密封保质期



性能特点

PERFORMANCE FEATURES

低摩擦 · 低启动扭矩

保证手指响应灵敏，不僵硬迟滞，微小型机构亦可顺滑启动。

强附着 · 抗甩出

低分油，抵御指尖摆动离心力，不易被挤压流失。

优异塑料 / 弹性体兼容

不溶胀、不脆化 PA、POM、PC 等塑料齿轮与弹性体部件。

静音降噪

抑制微型齿轮啮合异响，运行安静平稳。

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

专用于灵巧手内部以下精密摩擦副部位

- 微型行星齿轮
- 蜗轮蜗杆
- 指尖关节
- 微型轴承
- 滑动连杆
- 夹爪接触面
- 微型减速器

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.89
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 40°C	10
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265 - 295
四球测试，ASTM D2596，N	2000
工作温度，°C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGE

1kg / 装 · 订货号 103562

版本号 VG10085

2026.01.02

SEIVIO 塞维欧

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email：info@seivio.cn

Tel：0756-6840696

SEIVIO © 版权所有