SEIVIO 塞维欧
SPECIAL LUBRICANTS

产品编号：S068

电力 · 半导体领域特种润滑防护介质

Swilub B180

隔离开关润滑脂

采用全合成基础油精制而成，降低金属接点摩擦磨损，实现灭弧、防腐蚀与接触电阻稳定。



灭弧抑弧 | 润滑减磨 | 防腐防潮防盐雾 | -40~150°C 宽温

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

全合成基础油 | 聚合物添加剂 | 抗氧化 · 防腐蚀配方

性能特点

KEY FEATURES

降低接触电阻，防止发热过热

填充金属表面微小凹凸、隔绝空气，防止接点发热过热。

润滑减磨，分合闸顺畅

分合闸滑动摩擦时减少触指磨损，防止卡涩、拒分拒合。

防腐防潮防盐雾

隔绝水汽、酸雨与沿海盐雾侵蚀，防止电化腐蚀。

抑制氧化，稳定回路电阻

抑制铜铝氧化膜生成，稳定回路电阻，避免触头温升超标。

抑制电弧，降低烧蚀风险

减少分合时微小电弧，降低触头烧蚀、积碳风险。

推荐应用

APPLICATIONS



光伏 | 变电站 | 配电房隔离开关 | 柱上刀闸 | 母排搭接面 | 断路器触头 | 电力连接器

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.88
滴点，ASTM D-2265	>195
粘度，cSt @ 40°C	20
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	265-295
工作温度，°C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装信息

PACKAGING

20kg / 桶装　　订货号：230117

版本号：VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有