比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

编号 C057



Cylilub V195

X型与Y型密封圈润滑脂

专为 X 型（星形圈）、Y 型（Y 形唇形圈）密封件配套研制的特种橡胶兼容润滑脂，多用于气缸、油缸、柱塞、阀门往复密封

不腐蚀橡胶 | 降低唇口摩擦 | 保护辅助密封 | 方便装配

-40 ~ 160℃	>200℃	5 年
工作温度	滴点 ASTM D-2265	保质期（未开封）

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION



性能特点 FEATURES

低启动阻力

减少往复运动的启动阻力，同时控制高温挥发率，避免积尘

橡胶相容性优异

与丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）等常用密封材料相容性优异

低摩擦不流失

摩擦系数低，减少橡胶与金属之间的干磨、异响，不流失

宽温脂态稳定

低温不易变硬失去润滑，高温不易流失、滴油，保持脂态稳定

强附着密封防护

附着力强，能填充间隙，起到密封、隔水、防粉尘侵入的作用

推荐应用 APPLICATIONS

覆盖气动、液压、卫浴仪表与工程机械等往复密封工况

- **气动阀、电磁阀阀芯**
- **小型气缸、液压阀**
- **柱塞、低压泵轴**
- **转向部件、卫浴阀门**
- **仪器仪表、接头密封**
- **摆动接头、螺旋运动密封**
- **液压油缸活塞杆、活塞密封**
  工程机械、注塑机、压机
- **中高压气缸、液压缸往复密封**
- **液压马达、升降油缸**
- **装载机 / 挖掘机油缸**



不腐蚀橡胶 · 降低唇口摩擦 · 保护密封 · 辅助密封 · 方便装配

X 型（星形圈）/ Y 型（Y 形唇形圈）密封件配套润滑

典型数据 TECHNICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 25°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	275-305
铜片腐蚀（100°C，24h）	1b
四球极压，烧结负荷，kgf	200
工作温度，°C	-40 ~ 160
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

20kg / 装

订货号

151564

版本号（2026.01.02）

VG10085

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696 SEIVIO © 版权所有