SEIVIO 塞维欧

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

编号 P028

Perflub 3236

高性能氟素润滑脂

HIGH-PERFORMANCE FLUORINATED LUBRICANT

全氟聚醚油 | PTFE 稠化 | 特种抗腐蚀添加剂

适用于长期高温工况的轴承与链条润滑



-60 ~ 250℃	3000 N	150 cSt	5 年
工作温度范围	四球测试 ASTM D2596	粘度 @ 40°C	未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES

- 工作温度极宽，极佳的高温稳定性和氧化安定性
- 稠度随温度变化极小，挥发性极低，使用寿命极长
- 耐高温、耐氧化、耐辐射、耐腐蚀，低挥发、不燃烧
- 几乎不与任何强酸、强碱或氧化剂发生反应
- 高温条件下保持稳定，不易分解或挥发，无积碳产生

推荐应用

APPLICATIONS

适用于长期高温工作的轴承与链条润滑，典型应用包括：

橡胶与塑料件	高温烤箱、烘箱	导热油烘筒轴承	搅拌反应釜
涂装线	定型机链条	波峰焊	瓦楞纸机轴承
薄膜拉伸拉幅机轴承	高温烤漆炉链条轴承	PTA 离心机差速器轴承	热定型机输送带轴承

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F（25°C）	2.0
滴点 ASTM D-2265	无
粘度 cSt @ 40°C	150
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596，N	3000
工作温度 °C	-60 ~ 250
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式：1kg / 罐装　　订货号：180630

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有

版本号 VG10085 · 2026.04.02