比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Swilub X186

继电器铁芯专用润滑脂

全合成基础油精制 · 添加聚合物及抗氧化、防腐蚀添加剂 · 确保极低接触电阻

编号 S068 | 特种合成润滑脂 | 继电器专用



-50 ~ 180℃	30%+	5 年
宽温工作范围	继电器故障率降低	未开封全密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

Swilub X186 · 编号 S068

采用全合成基础油，并添加聚合物及抗氧化、防腐蚀等多种添加剂精制而成。专门用于继电器内部动铁芯、磁套、导向杆、推动杆往复滑动部位，确保极低的接触电阻。



推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

专门用于继电器动铁芯导向机构、磁套、推动杆之间的润滑，也可覆盖继电器内部精密零件的滑动部、回转轴、往复直线运动部件等位置。

动铁芯导向机构

高频往复吸合、释放部位润滑，让动铁芯上下运动更顺畅

磁套

磁套配合滑动面润滑，抗微动腐蚀，抑制锈蚀

推动杆 · 导向杆

往复直线运动部位润滑，降低金属与塑料滑动摩擦

滑动部 · 回转轴

覆盖继电器内部精密零件的滑动部、回转轴等位置

30%+

降低继电器整体故障率 30% 以上

大幅延长设备使用寿命

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

减摩抗磨

适应铁芯高频往复吸合、释放工况，有效降低金属与塑料之间的滑动摩擦

01

缓冲降噪

缓冲铁芯撞击，减小继电器吸合、断开时的咔哒噪音与振动

02

抗微动腐蚀

保护铁芯、导向套金属表面，抑制微小振动带来的锈蚀

03

低扩散 · 低挥发

高温下几乎不渗油、不爬移，避免污染触点

04

材料兼容

对继电器内部塑料、橡胶件友好，不损伤周边材料

05

典型数据

TYPICAL DATA

Swilub X186 · 编号 S068

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.94
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	15
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	285-305
工作温度，°C	-50 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装规格

20kg / 桶装

订货号

230140

版本号

VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有