



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD

编号 L027

直线导轨专用润滑脂

Lswdlub M187

直线导轨滑轨润滑脂

LINEAR GUIDE RAIL & SLIDE LUBRICANT



低摩擦低扭矩



消除爬行



抗微动磨损



-40~150℃ 宽温

全合成低粘度配方，为滚动直线导轨而生

塞维欧 Lswdlub M187 直线滑轨导轨润滑剂采用全合成低粘度基础油，专用聚合物稠化，并添加极压抗磨、抗氧、抗腐蚀等多种功能添加剂精制而成，是专门用于滚动直线导轨（线性滑轨）摩擦副——导轨滚道、滑块内部钢球 / 滚柱、回流通道——的专用润滑脂。

五大核心性能



低摩擦低扭矩
降低丝杆运转阻力，减少电机启动负载



消除爬行
低速往复运动抑制粘滑，保证定位精度



抗微动磨损
小行程、微振动工况，防止滚道出现凹坑、锈蚀



适度分油
持续给钢珠滚道供油，且不过度析油



降噪控温
有效降低导轨运行过程中的噪音与温升

典型性能数据

-40 ~ 150°C

工作温度

>170°C

滴点 ASTM D-2265

20 cSt

粘度 @40°C

5 年

未开封密封保质期

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.88
滴点, ASTM D-2265	>170 °C
粘度, cSt @ 40°C	20
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
四球测试, ASTM D2596 (N)	2800
工作温度, °C	-40 ~ 150
保质期 (未打开全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

覆盖精密直线传动核心场景



机床

MACHINE TOOLS




机器人

ROBOTICS



自动化直线模组

LINEAR MODULES



半导体设备

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

包装规格	订货号	版本号
20kg / 桶	251365	VG10085