



Lswdlub B153

直线轴承专用润滑脂

专为直线导轨 · 滚珠丝杠 · 直线轴承等直线运动系统设计



>240°C

滴点

-50~180°C

工作温度

2800N

四球测试

5年

保质期

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Lswdlub B153 直线轴承专用润滑脂由高性能基础油与特殊皂基稠化剂稠化，并添加抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。作为专为直线运动系统设计的半固体润滑材料，它在直线轴承的滚珠与滚道之间形成一层坚韧的流体膜，起到降低摩擦、减少磨损、散热以及防锈密封的关键作用。

性能特点 KEY FEATURES



启动阻力小，运动顺滑

启动瞬间阻力小，运动过程顺滑，能有效消除低速运动时可能出现的“爬行”现象。



高频剪切下稳定驻留

往复高频剪切下，不会快速变稀流失，油脂驻留在滚珠循环轨道内。



抗微动磨损

小行程往复、静止微动时，防止滚道出现麻点、锈蚀。



低噪音、低振动

减少运动卡顿、爬行现象，降低运行噪音与振动，保障直线传动的精度稳定性。

推荐应用 APPLICATIONS

标准直线滚珠轴承（LM 系列）

线性滑块

滚珠花键

直线运动模组

滚珠丝杆

交叉滚子导轨

典型数据 TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.91
滴点, ASTM D-2265	>240 °C
粘度, cSt @40°C	30
锥入度, ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试, ASTM D2596, N	2800
工作温度, °C	-50 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING

1kg

罐装

订货号

265011

20kg

罐桶

订货号

265012