



SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS · 特种润滑材料

编号 L146

TECHNICAL DATA SHEET

Lswdlub Y785

燕尾槽滑轨专用润滑脂

合成基础油皂基稠化，配以抗氧化、防腐蚀等多种添加剂特殊工艺精制而成
在大接触面积的燕尾形导轨配合面间形成稳定油膜，保障精密传动长期稳定



-40~150°C

工作温度

>200°C

滴点 ASTM D-2265

4000N

四球测试 ASTM D2596

5 年

未开封全密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Lswdlub Y785 燕尾槽滑轨专用润滑脂由合成基础油、皂基稠化，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成。是专为机床、自动化设备的燕尾槽斜面滑动摩擦副定制的特种半固体润滑剂，核心作用是在大接触面积的燕尾形导轨配合面间形成稳定油膜，解决斜面侧向力易挤失润滑脂、重载冲击拉伤等痛点，保障精密传动长期稳定。

性能特点

KEY FEATURES



斜面贴合 · 不易挤出

适配燕尾槽斜面结构，不易被侧向运动挤出，避免干摩擦。



重载抗冲击 · 防止拉伤

可承受斜面重载与冲击负荷，避免导轨面拉伤、点蚀。



防锈抗水 · 密封防尘

抵御切削液、水汽、铁屑侵入，导轨长久不生锈。



低摩擦 · 顺滑手感

手动燕尾滑台不发涩、不卡顿，移动平稳，保证操作手感。



高效抗腐蚀添加剂

有效防护导轨免于过早失效，延长设备维护周期。

推荐应用

APPLICATIONS

铣床 · 车床	磨床工作台	刀架燕尾导轨
手动十字滑台	微调滑台	工装燕尾拖板
自动化设备	木工机械	检测仪器

适用于普通机床及各类自动化设备的燕尾滑动导轨润滑

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F（25°C）	0.90
滴点 ASTM D-2265	>200°C
粘度 cSt @40°C	100
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596（N）	4000
工作温度 °C	-40~150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购

PACKAGING & ORDERING



1kg / 罐装

订货号 **133690**

版本号 VG10085 · 2026.01.02

订购热线

0756-6840696

欢迎来电咨询产品选型与技术
支持

联系方式

CONTACT

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

✉ info@seivio.cn

☎ 0756-6840696

🌐 <https://www.seivio.cn>



扫码访问官方网站

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

稳定油膜 · 保障精密传动长期稳定

SEIVIO © 版权所有 · 比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司