

BALL SPLINE SPECIAL LUBRICANT

Lswdlub J282

滚珠花键专用润滑脂

- 高负荷
- 高速
- 高低温
- 强震动



>200℃ 滴点 ASTM D-2265	-40 ~ 160℃ 工作温度范围	4500N 四球测试 ASTM D2596
---	---	---

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Lswdlub J282 滚珠花键专用润滑剂是由特殊皂稠化剂稠化优异合成油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。是专门针对滚珠花键这类精密直线运动传动部件开发的特种润滑脂，适配高负荷、高速、高低温或强震动的严苛工况。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

- + 低摩擦油膜

在滚道之间形成稳定油膜，降低滚动与滑动的复合摩擦。
- + 顺滑精准

保证扭矩传递与直线移动顺滑，不卡滞、不抖动，维持定位精度。
- + 高速强附着

高速旋转或高频往复运动时，不因离心力或机械剪切而流失。
- + 抗重载防烧结

可承受滚珠花键径向载荷与扭矩，避免重载下金属直接接触造成烧结磨损。


推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

- 

机器人
- 

数控机床
- 

自动化设备
- 

半导体设备

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25℃)	0.90
滴点, ASTM D-2265	>200
粘度, cSt @ 40℃	20
锥入度, ASTM D-217 @ (25℃)	265 - 295
四球测试, ASTM D2596, N	4500
工作温度, °C	-40 ~ 160
保质期 (未开封全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING

- 

1kg / 罐装
订货号 120125
- 

20kg / 罐桶
订货号 120126