



**产品描述**

塞维欧 Lswdlub A122 梯形丝杠专用润滑剂由特殊皂稠化剂稠化合成油，并加入抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成，专门解决梯形丝杠滑动摩擦带来的摩擦力大、发热量高的核心问题。

-40 ~ 180 °C

工作温度

> 280 °C

滴点 ASTM D-2265

4000 N

四球测试 ASTM D2596

5 年

保质期（未开封全密封）

- 性能特点**
- ✓ 高级压抗磨 EP，保护螺纹，防止螺纹咬死烧结
  - ✓ 抑制爬行，解决低速滑动摩擦引发的断续抖动
  - ✓ 抵御丝杠旋转产生的强烈剪切作用，维持稠度稳定，不易液化流失

- ✓ 有效降低丝杠运转中的温升，防止过热氧化
- ✓ 基础油粘度低，低温启动扭矩小，超灵敏

**推荐应用**

适用于低速 / 高速、重载荷工况的各类梯形丝杠传动机构：

电动缸

丝杆升降机 SWL / JWM

手动调节机构

升降平台

阀门执行器

实验台调节丝杠

医疗器械传动梯形螺杆

**典型数据**

| 性能             | 数据        | 性能                   | 数据        |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 颜色             | 目测        | 滴点，ASTM D-2265       | > 280 °C  |
| 质地             | 光滑        | 粘度，cSt @ 40°C        | 17        |
| 气味             | 温和        | 锥入度，ASTM D-217 @25°C | 275 – 305 |
| 比重，@77°F（25°C） | 0.90      | 铜腐蚀，ASTM D4048       | 1b        |
| 工作温度，°C        | -40 ~ 180 | 四球测试，ASTM D2596，N    | 4000      |
| 保质期（未开封全密封）    | 5 年       |                      |           |

所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

**包装方式**

1kg / 罐装

订货号 120125

20kg / 罐桶

订货号 120126