



Lswdlub N891

轴与轴套润滑脂

专门用于轴（转轴）与轴套（衬套）摩擦副的润滑脂，填充微小配合间隙，减少金属直接摩擦磨损。



-40~190°C

工作温度

> 220°C

滴点

3000 N

四球测试

5 年

未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION



塞维欧 Lswdlub N891 轴与轴套润滑脂是由合成基础油，稠化剂为特殊皂基，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成的。专门用于轴（转轴）+ 轴套（衬套）这一对摩擦副的润滑脂，属于润滑脂里的通用结构件润滑产品，作用是填充轴和轴套之间微小间隙，减少金属直接摩擦磨损。

性能特点

KEY FEATURES



减摩抗磨

隔开轴与轴套接触面，降低滑动摩擦阻力，防止拉伤轴



顺滑灵敏

摩擦阻力小，精密定位场景下灵敏度高，运行更顺滑平稳



铜材友好

可直接用于带铜合金轴套的摩擦副，不会腐蚀铜材质



密封防护

隔绝水分、切削液、灰尘侵入，保护精密加工的轴与轴套表面



抗微动磨损

抗微动磨损保护，可降低滑动摩擦微震动产生的噪声

推荐应用

APPLICATIONS



滑动轴承 · 转轴与铜套

用于各类工业设备的滑动轴承、转轴与铜套配合部位的润滑防护。



往复直线运动部件

低速到高速的往复直线运动部件，如机床导轨、输送辊、工程机械铰接点等。

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.94
滴点，ASTM D-2265	> 220°C
粘度，cSt @ 40°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
四球测试，ASTM D2596，N	3000
工作温度，°C	-40 ~ 190
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 470138



20kg / 桶装

订货号 470137

