



Gealub D007

电动工具高速齿轮润滑脂

采用高性能全合成基础油，专为角磨机、电钻、电锤、锂电扳手、圆锯等电动工具高速齿轮箱设计



10000~40000 rpm

常见转速范围

-30 ~ 180 °C

工作温度范围

3000 N

四球烧结负荷 PB 值

01 产品描述

塞维欧 Gealub D007 电动工具高速齿轮润滑脂是采用高性能全合成基础油，以及抗氧、防锈等添加剂，经特殊工艺制造而成。它是专门为角磨机、电钻、电锤、锂电扳手、圆锯等电动工具高速齿轮箱（行星齿轮、斜齿轮）设计的特种润滑脂。

02 性能特点



高速附着不甩油

长纤维结构配方让油脂牢牢附着在齿面，高速下不易被离心力甩出



抗冲击高载荷

可承受电动工具频繁启停的强冲击载荷，PB 值高



高低温性能稳定

连续运转发热后不易变稀流淌、氧化干结，低温下不发硬



抗磨延长寿命

有效避免齿面之间的干摩擦，延长齿轮的使用寿命



降噪消音

改善齿轮啮合震动，降低齿轮箱运转噪音



冷却快散热好

冷却性能好、散热快，弥补传统润滑脂冷却效果差的缺点

03 推荐应用

适用于角磨机、锂电无刷电钻、冲击起子、电锤电镐、切割机、曲线锯、园林电动工具等小型闭式行星齿轮减速箱

角磨机

锂电无刷电钻

冲击起子

电锤电镐

切割机

曲线锯

园林电动工具



10000~40000

rpm 常见转速范围

04 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.89
滴点, ASTM D-2265	>200 °C
粘度, cSt @ 40°C	30
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	310-340
四球测试, ASTM D2596	3000 N
工作温度	-30 ~ 180 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式：20kg / 桶装

订货号：170178 版本号：VG10085

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696