



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Gealub D312 数控排钻包齿轮箱润滑脂采用高性能全合成基础油，以及抗氧化、防锈等添加剂，经特殊工艺制造而成，是专门用于木工 CNC 数控排钻、六面钻多轴钻包内部齿轮箱的特种润滑脂。

性能特点

KEY FEATURES

- 高速附着 · 不甩油

高速下牢牢附着于齿轮齿面，不易被离心甩开，防止齿轮干磨
- 抗磨 · 耐啮合冲击

承受齿轮啮合冲击，减少点蚀与磨损，延长钻包使用寿命
- 低发热 · 降噪音

内摩擦系数极低，可有效控制齿轮箱温升
- 低粘度 · 低阻力

基础油粘度低、摩擦阻力小，防止油脂高温软化
- 优异触变特性

良好的触变特性，防止油脂在高温高压下过早流失

应用与包装

APPLICATION & PACKAGING

- 推荐应用

木工 CNC 数控排钻、六面钻等多轴钻包内部
齿轮箱润滑
- 包装方式

20kg / 桶装
订货号 295463

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.86
滴点, ASTM D-2265	>180 °C
粘度, cSt @ 40°C	20
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性, EPDM, ASTM D4289	1 %
四球测试, ASTM D2596	2400 N
工作温度	-40 ~ 150 °C
保质期 (未开封全密封)	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。