



PFPE 全氟聚醚润滑脂

Lovolub F258

光电传感器润滑脂

Photoelectric Sensor Lubricating Grease



工作温度

-40 ~ 200 °C

四球测试 ASTM D2596

2600 N

锥入度 ASTM D-217

265 – 295

保质期（未开封）

5 年

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

性能特点 KEY FEATURES



不会靠毛细作用到处流动，牢牢停留在涂抹位置，避免迁移污染光路



对 PC、POM 等、O 圈不溶胀、不开裂，不会腐蚀传感器内部塑胶件



可耐强酸碱，在受污染的情况下仍能保持完好的润滑膜



极低挥发、低蒸气压，高温下不产生油雾



良好的高低温性能和氧化安定性能，润滑脂使用寿命极长

推荐应用 RECOMMENDED APPLICATIONS

主要用于光电传感器、激光雷达、红外传感器的以下精密部件：

旋转云台

转台轴承

丝杆

导轨

精密齿轮

铰链转轴

O 型密封圈（防水密封）

工业光电检测设备

光电吊舱精密运动部件

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 25°C (77°F)	1.94
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	100
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
橡胶相容性, EPDM, ASTM D4289	0 %
四球测试, ASTM D2596	2600 N
工作温度	-40 ~ 200 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



包装方式：1kg / 罐装

订货号：287812