



Gealub E015

微型摆线针轮减速机润滑脂

全合成基础油

半流体特种润滑脂

RV 微型减速器定制



产品描述

01 / PRODUCT DESCRIPTION


性能特点

02 / KEY FEATURES



极压抗磨

高接触应力下维持油膜，防止针齿、摆线轮点蚀胶合



机械安定性稳定

长期啮合揉搓不易变稀、流失、分油




抑制微动磨损

有效抑制配合面微动磨损，长期维持极低回程间隙



胶体安定性优异

牢牢吸附在摆线齿廓与轴承滚道上



抗剪切稳定性强

百万次往复运动后不会稀释渗漏




半流体稠度适中

附着啮合副的同时，不会阻力过大、发热



低启动负载

不增加精密伺服电机启动负载，保障控制灵敏度与定位精度



降噪低摩擦

降低启动扭矩，满足微型伺服与机器人关节要求

推荐应用

03 / APPLICATIONS



润滑部位

摆线轮

针齿销

偏心轴承

输出机构



典型场景

密闭小型减速箱

机器人关节

精密自动化设备微型减速器

典型数据

04 / TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.87
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 40°C	30
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	350-380
四球测试，ASTM D2596，N	2500
工作温度，°C	-50 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

05 / PACKAGING



1kg / 罐装

订货号：104200



20kg / 桶装

订货号：104209

