

GEAR LUBRICANT · G071

Gealub D210

螺旋伞齿轮专用润滑脂

SPIRAL BEVEL GEAR SPECIAL LUBRICANT



-40 ~ 150°C

工作温度范围

2500 N

四球测试 ASTM D2596

>170°C

滴点 ASTM D-2265

5 年

未开封全密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Gealub D210 螺旋伞齿轮专用润滑脂，采用高性能半合成基础油，以及抗氧化、防锈等添加剂，经特殊工艺制造而成。

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

适用于密封性一般的齿轮箱，专用于机床铣头、刀塔、锥齿轮、伞齿轮、斜齿轮的润滑。适配螺旋伞齿轮滚动、大滑移复合摩擦、高齿面接触应力、轴向冲击力大的独有工况。

机床铣头

刀塔

锥齿轮

伞齿轮

斜齿轮

性能特点

KEY FEATURES



高粘附 · 抗离心甩出

螺旋运转离心力大，润滑脂不易被甩离齿面



剪切变稀 · 静置复原

随齿轮剪切速度增高而变稀，随剪切速度降低而变稠



强吸附 · 坚固油膜

吸附力强，能形成比较坚固的油膜，承受较高的工作载荷



高压化学油膜

高压下生成化学油膜，杜绝齿面胶合、点蚀、剥落



低噪音稠度

合适的稠度，实现梯形螺纹和小模数无间隙齿轮传动的低噪音



抗剪切安定

长期往复滑移不易变稀流失，实现长周期免维护润滑

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.89
滴点, ASTM D-2265	>170°C
粘度, cSt @ 40°C	100
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	340~390
四球测试, ASTM D2596, N	2500
工作温度, °C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

20kg / 桶装

订货号

119620

版本号

VG10085（2026.01.02）