



Gealub N008

万向铣头螺旋伞齿轮专用润滑脂

Special Lubricant for Spiral Bevel Gears of Universal / Right-Angle Milling Heads

滴点 >180 °C

工作温度 -30~150 °C

四球测试 3000 N




产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

性能特点 KEY FEATURES



高速旋转下不易被离心力甩出齿面，能持续附着在伞齿轮锥面上



降噪减振，缓冲齿轮啮合冲击，降低铣头运转噪音



质地非常柔软，具有很好的回流性能，以及金属亲和力



可在螺旋伞齿轮极高的接触应力下形成坚韧的化学反应保护膜



冷却性能好、散热快，弥补了传统润滑脂冷却效果差的缺点

推荐应用 APPLICATIONS



适用于加工中心万向角度头、直角铣头内部螺旋伞齿轮（螺旋锥齿轮）传动副自动化设备，以及斜齿轮、锥齿轮、螺旋伞齿轮的润滑。

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.88
滴点, ASTM D-2265	>180
粘度, cSt @ 40°C	200
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	400-430
橡胶相容性, EPDM 橡胶, ASTM D4289, %	1
四球测试, ASTM D2596, N	3000
工作温度, °C	-30 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING



1kg / 罐装
订货号 106150



20kg / 桶装
订货号 106151