

TECHNICAL DATA SHEET · 产品技术详情

Roelub W355

水下机器人推进器润滑脂

海洋防水型润滑材料

ROV / AUV 推进器专用

润滑 · 抗海水腐蚀 · 辅助密封 · 抗高压



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Roelub W355 水下机器人推进器润滑脂采用高性能合成基础油，复合皂稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。专门用于 ROV、AUV 等水下机器人推进器轴承、转轴、O 形密封圈，属于海洋防水型润滑材料，同时承担润滑、抗海水腐蚀、辅助密封、抗高压多重作用。

-40~200℃

工作温度

>250℃

滴点

5000 N


四球极压值

5 年

密封保质期

性能特点

KEY FEATURES



防水抗冲刷

海水浸泡、深水高压、水流冲刷下，油脂不会被冲掉



深水高附着力

深水高压下不易被水压挤出，牢牢附着于金属表面



极压抗磨 · 防锈防腐

推进器高速旋转、承受冲击载荷，保护轴承与齿轮



宽温域稳定

深海低温与电机运转升温环境下，不变硬、不流淌滴落



密封材料兼容

与油封、塑料、线缆外皮兼容，不腐蚀密封件与内部管线

推荐应用

APPLICATIONS



回转轴



滑动轴承



直线丝杆



齿轮链条



传动轴



滚动轴承



油封



O 形密封圈



同样适用于船舶、舰艇等海洋装备同类摩擦副润滑防护

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	测试标准 / 条件	典型数据
颜色	—	目测
质地	—	光滑
气味	—	温和
比重 @25℃ (77°F)	—	0.90
滴点	ASTM D-2265	>250 °C
粘度 @40℃	—	100 cSt
锥入度 @25℃	ASTM D-217	265-295
四球测试	ASTM D-2596	5000 N
工作温度	—	-40 ~ 200 °C
保质期（未开封全密封）	—	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购 PACKAGING

包装：20kg/桶装 | 订货号：200915

版本号 VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696 | www.seivio.cn



扫码访问官网