Lovolub J139

光电转台专用润滑脂

编号 L0178

高性能基础油 · 特殊皂基稠化 · 特种抗腐蚀添加剂

关键性能 KEY DATA

-40~200℃
工作温度范围

>240℃
滴点 ASTM D-2265

4000N
四球测试 ASTM D2596

5 年
保质期（未开封）

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

推荐应用 APPLICATIONS

专门用于驱逐舰、护卫舰、航母、登陆舰上的光电跟踪转台。

- 光电吊舱
- 光电桅杆
- 红外 / 激光光电搜索仪

性能特点 PERFORMANCE

- 通过盐雾测试，抵御氯离子电化学腐蚀，防止锈斑、微动腐蚀
- 低摩擦系数，能够提供极低的启动和运转扭矩
- 兼容铝合金、不锈钢、铜合金、氟橡胶、塑料，不腐蚀密封件
- 非常高的清洁度，使轴承运转平稳，可抑制精密轴承的异音
- 良好的高低温性能和氧化安定性能

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.89
滴点，ASTM D-2265	>240°C
粘度，cSt @ 40°C	30
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	295-315
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	1
四球测试，ASTM D2596，N	4000
工作温度，°C	-40 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购 PACKAGING

包装方式
1kg / 罐装
订货号 246981

技术文件版本
VG10085
2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn
Tel：0756-6840696
SEIVIO © 版权所有