

塑胶齿轮传动 · 专用润滑方案

Gealub P248

塑料齿轮消音润滑剂

全合成基础油复合稠化 · 添加特种抗腐蚀添加剂精制而成

-40~150°C

宽温工作范围

2800 N

四球极压测试

5 年

全密封保质期

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION



Gealub P248 塑料齿轮消音润滑剂采用全合成基础油，复合稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成，是针对塑料（塑胶）齿轮开发、主打降噪减震的特种润滑脂。

全合成基础油

复合稠化

特种抗腐蚀添加剂

性能特点 KEY FEATURES



消除干摩擦啸叫

隔开齿面，避免塑料与塑料、金属直接硬接触，消除干摩擦啸叫。



优异高低温性能

低温转矩小，极低的挥发性和扩散性。



抗磨强承载

优良的抗磨损性能、承载能力强，与大多数塑胶和橡胶良好相容。



油膜牢固附着

特殊表面改性让油膜牢固附着齿面，剪切安定性优异。

推荐应用 APPLICATIONS

用于不同转速的塑胶齿轮、减速微电机、微型减速器的润滑和降噪音，广泛用于对静音要求高的塑料齿轮传动系统。



扫地机器人



智能家居电机



汽车座椅·后视镜调节



办公设备



电动玩具



精密医疗器械

典型数据 TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.89
滴点 °C, ASTM D-2265	>180
粘度 cSt @40°C	600
锥入度, ASTM D-217 (25°C)	310-340
橡胶相容性 %, EPDM (ASTM D4289)	1
四球测试 N, ASTM D2596	2800
工作温度 °C	-40 ~ 150
保质期 (未打开全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 134109



20kg / 桶装

订货号 134107



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co.

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

版本号 VG10085 · 2026.01.02 · SEIVIO ©版权所有