



TECHNICAL DATA SHEET · 产品编号 G073

Gealub S910

开式齿轮润滑脂

高性能全合成基础油，专为小型、小模数、暴露 / 半暴露式微型齿轮开发

静音消音

拉丝附着

宽温 -40 ~ 150°C




产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Gealub S910 开式齿轮润滑脂采用高性能全合成基础油，以及抗氧、防锈等添加剂，经特殊工艺制造而成，是专门针对小型、小模数、暴露 / 半暴露式微型齿轮（微型减速器、微电机齿轮）开发的特种润滑脂。

性能特点

KEY FEATURES



静音降噪，降低启动扭矩

重点解决微型齿轮运转异响，抑制齿轮啮合时产生的高频异响



拉丝附着特性

高速旋转时不易被离心力甩离，长期粘附在微小齿面上



均匀弹性润滑膜

在齿面形成均匀弹性润滑膜，为微型齿轮提供持续保护



金属 / 塑胶齿轮兼容

兼容金属齿轮与塑胶齿轮，不会腐蚀塑料件



低启动峰值扭矩

大幅降低微电机启动峰值扭矩，避免高粘带来的运转阻力过大问题

推荐应用

APPLICATIONS

适用于 POM、钢（1000~10000）转 / 分钟的半开式齿箱与密封性较差的齿轮箱，以及各类小模数开式 / 半开式齿轮机构。

微型外露 / 半开放齿轮

微型减速电机

电动玩具

家电机芯

打印机 / 复印机传动齿轮

小型电动工具

精密仪器

机器人小型关节齿轮

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.97
滴点 ASTM D-2265	>180°C
粘度 cSt @ 40°C	1000
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	310-340
四球测试 ASTM D2596	3100 N
工作温度	-40 ~ 150°C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 630226



20kg / 罐桶

订货号 630227



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd