

加工中心直角铣头（角度头）专用

Gealub M208

直角铣头伞齿轮专用润滑脂

Special Lubricant for Spiral Bevel Gears in Right-Angle Milling Heads

-40 ~ 200℃

工作温度范围

4000 N

四球极压测试

5 年

未开封保质期




产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

PERFORMANCE FEATURES



低噪音减震

油膜缓冲啮合冲击，降低铣头运行噪声，保障加工精度



微米级超滑油膜

超滑氟烃胶体颗粒在齿轮表面形成一层均匀油膜



抗高冲击高扭矩

防止齿面胶合、点蚀，延长齿轮与铣头使用寿命



热稳定性好

高温环境下不易流失、不结碳、不易分油



高粘附抗离心

高速旋转时牢牢附着在伞齿轮齿面，不易甩脱



启动承载能力强

特有的启动承载能力，适应从怠速到高转速的扭矩变化

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



加工中心直角角度头



五轴铣头螺旋伞齿轮 / 锥齿轮



密闭小型精密齿轮箱



自动化设备斜齿轮 / 锥齿轮

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.90
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	30
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	295-315
橡胶相容性, EPDM 橡胶, ASTM D4289, %	1
四球测试, ASTM D2596, N	4000
工作温度, °C	-40 ~ 200
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1kg 罐装

订货号 275460



20kg 桶装

订货号 275463