



Lovolub F155

时栅传感器油封专用润滑脂



-40 ~ 200 °C

工作温度范围

2200 N

四球极压测试 ASTM D2596

5 年

未开封全密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES



低摩擦系数

防止低速爬行，保证定位精度稳定



防锈防腐 · 阻隔污染

阻挡切削液、粉尘、水汽，保护传感器内部机械结构



密封件相容性

适配 NBR 丁腈橡胶、FKM 氟橡胶，不腐蚀密封件



长寿命 · 低挥发

不积碳，不挥发出油雾污染时栅传感区



宽温域 · 抗氧化

高低温性能与氧化安定性能优异，润滑脂使用寿命极长



推荐应用

封闭式直线 / 圆时栅的骨架油封、防尘唇、O 形密封圈



包装方式

1kg / 罐装 · 订货号 287379

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 25°C (77°F)	1.94
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	100
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性, EPDM, ASTM D4289, %	0
四球测试, ASTM D2596, N	2200
工作温度, °C	-40 ~ 200
保质期 (未打开全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。