



OPTICAL INSTRUMENT GREASE

Lovolub M338

采用全合成 PAO 基础油，经无机物稠化精制而成。专为精密光学设备设计，基础油不易迁移、不爬行，又称防扩散、防爬行、低渗油光学润滑脂。

- 防扩散
- 防爬行
- 低渗油

-50 ~ 180°C 工作温度

5 年保质期

KEY FEATURES

性能特点



顺滑耐磨

螺纹旋转顺滑，减少铜 / 铝 / 塑料螺纹磨损，防止卡死



洁净防雾

不会挥发产生油雾污染光学镀膜，避免成像起雾、长油斑



阻尼稳定

旋转阻力均匀，松手后目镜不会自行滑动，稳定保持调焦位置




防渗防爬

不渗油、不爬油、低挥发，不会顺着螺纹流到镜片上

APPLICATIONS

推荐应用

主要用于显微镜、望远镜、测距仪等光学仪器的目镜调焦螺纹与视度调节螺纹



显微镜



望远镜



测距仪

TYPICAL DATA

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>250
粘度，cSt @ 40°C	30
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	295 - 305
油分离，30h @ 177°C，%，ASTM D6184	3.5
铜腐蚀，24 小时，100°C，ASTM D4048	1B
工作温度，°C	-50 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING

1kg / 罐装

订货号 125560 · 版本号 VG10085

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有