

SEIVIO SPECIAL LUBRICANTS

Cusclub H236

采用高性能基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以 PTFE 稠化精制而成，解决旋转接头在 250°C、蒸汽、导热油及化学品环境下的密封干磨、结焦与泄漏。

- PTFE 稠化
- 不滴漏 · 不碳化
- 未开封保质期 5 年



- 20~280°C

工作温度范围
- 3000 N

四球测试 ASTM D2596
- 1.95

比重 @ 25°C
- 5 年

未开封保质期

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cusclub H236 高温旋转接头专用润滑剂，采用高性能基础油并添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以 PTFE 稠化精制而成。专为解决旋转接头在 250°C、蒸汽、导热油及化学品环境下的密封干磨、结焦与泄漏问题而设计。

性能特点 KEY FEATURES

- 

高温高压下持久稳定
在高压和高温环境下，保持良好的抗剪切安定性和持久性
- 

不滴漏 · 不析油 · 不碳化
杜绝密封面卡死，长期保持密封面清洁
- 

材料相容，无腐蚀
与丁腈橡胶、石墨、碳化硅、不锈钢无不良反应，不腐蚀、不溶胀
- 

耐介质兼容
抗蒸汽、导热油、热水及少量化学品侵蚀，不乳化
- 

高负荷，长寿命
良好的耐磨性和高负荷能力，保证长寿命润滑

推荐应用 APPLICATIONS

- 

造纸
烘缸蒸汽旋转接头
- 

纺织
热定型机导热油接头
- 

塑料
BOPET / PP 薄膜拉伸机高温接头
- 

冶金
连铸辊道、热轧机旋转密封
- 

橡胶
硫化机、压延机高温接头
- 

化工
反应釜、干燥机高温旋转密封

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	1.95
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	400
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性, EPDM 橡胶, ASTM D4289	0%
四球测试, ASTM D2596	3000 N
工作温度	-20 ~ 280°C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING

- 

1kg / 罐装
订货号 265771
- 

20kg / 桶装
订货号 265772