



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

编号 C190

Cuszlub Y813

滚珠型导柱导套组件润滑脂

适配高速往复滚动摩擦工况 · 长效维持导向精度



-20 ~ 200°C
工作温度



5000 N
四球测试 ASTM D2596



5 年
密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES



稳定油膜

在滚珠与滚道的微小接触面上形成稳定油膜，避免干磨拉毛。



耐热不流失

在摩擦升温环境下不稀释流淌、不氧化干结，防止流失。



抗氧化防锈

抗氧化、防锈，模具停工期间保护导柱钢材，不易干结、积碳。



低摩抗微动

低摩擦、抗微动磨损，适合高频短行程往复运动，避免微振磨损异响。



高剪切抗磨

高剪切抗磨性能，针对滚针与导柱、导套内壁的多点滚动摩擦设计。



均匀填充

既不会在高速往复运动中轻易流失，又能保证在滚珠间隙中均匀填充。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.91
滴点 ASTM D-2265	>250
粘度 cSt @ 40°C	200
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265-295
铜腐蚀 ASTM D4048	1B
四球测试 ASTM D2596, N	5000
工作温度 °C	-20 ~ 200
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用

APPLICATIONS



模具滚针导柱、滚针保持架导套（滚动导柱组件）



冲压模、连续模、高速自动化模具导向副



工装夹具、自动化设备里同类型滚针直线导向组件



包装方式

1kg / 罐装

订货号：255687

版本号 VG10085 · 2026.01.02



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696 SEIVIO © 版权所有

