



CUSZLUB 系列 · 旋转接头润滑方案

Cuszlub F386

球形旋转接头专用润滑脂

专为球形结构旋转接头的球面摩擦副与密封端面定制，实现长效润滑与辅助密封的双重作用



-20~230°C

工作温度

>260°C

滴点 ASTM D-2265

200 cSt

粘度 @40°C

01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub F386 球形旋转接头专用润滑脂是由特殊稠化剂，全合成为基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成的。是专为球形结构旋转接头的球面摩擦副、密封端面定制的特种润滑脂，核心解决球面滑动磨损、高温结焦积炭、介质冲刷泄漏等行业痛点，实现长效润滑与辅助密封的双重作用。

02 性能特点

KEY FEATURES



承压抗拉伤

适配球面滑动与摆动复合运动，承受接触面比压，防止球面拉伤



油膜稳定不流失

旋转、摆动时不容易被挤掉，不会快速变稀流失，长效维持油膜



耐介质抗水冲

接触水、蒸汽、导热油时不易被冲洗掉，防锈防腐



极低摩擦系数

在活塞高频往复运动中持续形成稳定油膜



密封件相容

与接头内橡胶、氟胶密封圈相容，不会溶胀、腐蚀密封件

03 推荐应用

APPLICATIONS

用于球形结构的高温导热油旋转接头，同时可覆盖水 / 蒸汽 / 腐蚀性介质工况下的机械密封副、导热油泵摩擦面、旋转动静环、球形球面副结构旋转接头（回转接头），兼顾球面滑动摩擦润滑、辅助密封、耐介质、抗偏转摆动，用于输送水、蒸汽、导热油等流体的球形旋转接头内球面摩擦副、密封部位。

水

蒸汽

导热油

腐蚀性介质

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.90
滴点 ASTM D-2265	>260°C
粘度 cSt @40°C	200
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596 (N)	4000
工作温度	-20 ~ 230°C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式: 20kg / 桶装 · 订货号: 236920 · 版本号: VG10085 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Tel: 0756-6840696 · Email: info@seivio.cn · www.seivio.cn · SEIVIO © 版权所有



扫码访问官网