

编号 C018 · TDS

Cuszlub D183

平面涡卷弹簧润滑脂

FLAT SPIRAL SPRING LUBRICANT

-50~180℃

工作温度

20 kg

桶装规格

5 年

密封保质期



产品描述

推荐应用



特别针对五金弹簧、涡旋弹簧、精密机器零件的摺动部、回转轴部件以及精密减速齿轮而开发的润滑脂。



减少线圈之间的摩擦，保证线圈寿命与低温下良好运转；使用温度范围 -60 ~ 150℃。



拉力 10 kN – 36 kN，适用于铁路输电系统接触网恒张力弹簧的润滑与防护。

性能特点



良好的润滑性、耐磨性；低扩散，不污染其他部件。



良好的耐磨性和高负荷能力，保证长寿命润滑。



优异的抗水性能，保障在长期风吹雨淋的情况下，对部件提供良好的防护性。



优异的防锈性：保证在潮湿或遇水的情况下，提供有效的保护，不产生锈蚀。



钢板基材卷收或拉伸产生摩擦时，油脂仍可留存于凹槽内提供润滑，避免表面刮伤及发出噪音。

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25℃）	1.91
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40℃	40
锥入度，ASTM D-217（25℃）	310-340
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289	0 %
四球测试，ASTM D2596	2800 N
工作温度	-50 ~ 180 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

20 kg / 桶装

订货号

262155

版本号

VG10085 · 2026.01.02