

SPECIAL LUBRICANTS · 推杆电机专用功能性润滑材料

Cusclub G133

推杆电机润滑脂

采用高性能全合成基础油与特殊皂基稠化工艺精制，专为电动推杆齿轮、螺杆等核心摩擦部件定制。



全合成基础油

抗极压抗磨

降噪强附着

宽温长效

-40~180℃

工作温度

>220℃

滴点 ASTM D-2265

2900 N

四球测试 ASTM D2596

400 cSt

运动粘度 @40℃

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cusclub G133 推杆电机润滑脂采用高性能全合成基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以特殊皂基稠化精制而成，是专门为电动推杆的齿轮、螺杆等核心摩擦部件定制的专用功能性润滑材料，能针对性解决推杆运行中的磨损、噪音、腐蚀等问题，保障设备长期稳定工作。

性能特点

PERFORMANCE




抗极压抗磨损

承载能力强，能承受推杆高负荷、冲击负荷的工作状态，减少齿轮与螺杆的机械损耗。



降噪与强附着

有效降低传动噪音；油脂附着力强，不易被甩脱或挤压出摩擦面，实现长效润滑。



低速防爬行

避免低速往复运动出现爬行、抖动，保障推杆顺滑伸缩，运行平稳可靠。



高速低摩擦

高速运行时摩擦阻力小，能提供较低的摩擦系数，避免温升过高。



持久油膜保护

在丝杆、齿轮啮合面形成稳定油膜，降低摩擦，减少零件磨损。



全合成抗氧防锈

高性能全合成基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以特殊皂基稠化精制而成。

应用部位解析

APPLICATION



电动推杆结构剖视：Cusclub G133 作用于齿轮、梯形丝杆、蜗轮蜗杆等核心摩擦部位

推荐应用

APPLICATIONS



工业电动升降系统



智能医疗床·电动沙发



汽车尾门电动推杆



电动门窗·车载部件



重载导轨·丝杆



蜗轮蜗杆·齿轮轴承

典型数据

TYPICAL DATA

检测项目	典型数据	检测项目	典型数据
颜色	目测	锥入度 ASTM D-217	310-340
质地	光滑	运动粘度 cSt @40℃	400
气味	温和	滴点 ASTM D-2265	>220℃
比重 @25℃	0.89	四球测试 ASTM D2596	2900 N
工作温度	-40~180℃	橡胶相容性 EPDM	1%

保质期（未开封全密封）：5 年。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装规格

PACKAGING



1kg · 罐装

订货号 211126



20kg · 桶装

订货号 21127