

TECHNICAL DATA SHEET · 产品技术详情

Cuszlub P385

化纤纺丝卷绕兔子头润滑脂

无污染

超高速

长寿命



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub P385 化纤纺丝卷绕兔子头润滑脂，由皂稠化剂稠化耐热优异的合成基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成。是专为化纤纺丝卷绕系统的"兔子头"（又称导丝器、转向辊，部分场景俗称"兔子头"）核心部件定制的顶级精密合成润滑剂，核心目标是实现"无污染、超高速、长寿命"运行，是保障高品质化纤连续稳定生产的关键特种辅料。

性能特点

KEY FEATURES



强粘附 · 低飞溅

胶体安定性好，高速往复冲击下不易甩脂



高速抗磨 · 极压承载

承受频繁换向冲击载荷，减少滑块与凸轮磨损



耐高温 · 抗氧化

长期连续运转不易氧化、积碳、变硬



低灰分 · 高洁净

防锈防腐，不易产生杂质划伤工作面



推荐应用

APPLICATIONS

化纤纺丝 / 加弹机卷绕槽筒里的横动导丝滑块（导丝器，俗称"兔子头"），在槽筒凸轮轨道做高速往复换向运动，用来牵引丝束横向移动，把丝均匀卷成丝饼，是高速、高频换向的滑动摩擦部件，对润滑要求极高。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.90
滴点 ASTM D-2265	>250 °C
粘度 cSt @40°C	150
锥入度 ASTM D-217 (25°C)	265-295
四球测试 ASTM D2596	4500 N
工作温度	-20 ~ 190 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

1kg / 桶装

包装规格

065400

订货编号

5 年

保质期（未开封）

SEIVIO · 比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn · Tel: 0756-6840696

© SEIVIO 版权所有 · 版本号 VG10085 (2026.01.02)