



高性能全合成 · 特种润滑

Cuszlub B631

开闭盘润滑脂

专为各类开闭盘核心部件定制



Cuszlub B631 油膏状态与开闭盘部件

-40~200°C

工作温度

>250°C

滴点 ASTM D-2265

3600 N

四球烧结负荷

01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub B631 开闭盘润滑脂采用高性能全合成基础油，添加抗氧防锈剂等多种添加剂，以特殊皂基稠化精制而成，专为各类开闭盘核心部件定制，适配其高频开合、高速旋转、局部高温、重载冲击的特殊工况，解决部件磨损、异响、打滑、密封失效等痛点。

高频开合

高速旋转

局部高温

重载冲击

02 性能特点

KEY FEATURES



高温稳定

可承受局部 150°C 以上的持续高温，连续工作稠度变化不超过 15%



抗拒防渗

高速旋转时不易甩脱流失，同时避免从部件间隙渗出污染周边结构



抗微动腐蚀

高频高振工况下具有良好的抗微动腐蚀性能，可在部件表面形成润滑膜



橡胶相容

与丁腈橡胶等接触膨胀率 < 5%，浸泡 100 小时不会导致硬化失效



抗氧化防水

抗氧化、防锈，不易快速碳化变成油泥；防水，不易进水乳化失效

03 推荐应用

APPLICATIONS



石油开采

油井压力控制开闭盘，适配高温、强腐蚀的井下工况。



摩托车传动

CVT 无级变速开闭盘，解决 150°C 以上高温下的离合打滑、皮带磨损问题。



通用机械

各类高频开合的传动离合部件，降低冲击磨损与运行异响。

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.90
滴点, ASTM D-2265	>250°C
粘度, cSt @ 40°C	150
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	260-290
四球测试, ASTM D2596, N	3600
工作温度, °C	-40 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

05 包装与订购

PACKAGING & ORDERING



1kg / 罐装

订货号 340116



20kg / 罐桶

订货号 340117

