



CUSZLUB SERIES · 花键传动专用润滑

Cuszlub Z134

花键轴专用润滑脂

专为花键传动部件定制，解决传递扭矩与复合载荷下的磨损、微动腐蚀与高温甩脱痛点



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES



减摩抗磨

在花键齿面与配合件间形成稳定润滑膜，避免金属直接接触，降低摩擦损耗，提升传动效率。



控温散热

吸收高速运转产生的摩擦热，防止部件过热烧结，保障运行稳定性。



防锈防腐

在金属表面形成致密防护层，隔绝水分、氧气和腐蚀性介质，抵御潮湿或盐雾环境侵蚀。



抗微动损伤

通过固体润滑成分填补微米级微动间隙，避免磨屑堆积引发的齿面氧化磨损与疲劳裂纹。

推荐应用

APPLICATIONS



汽车工业

传动轴伸缩花键 · 转向柱中间花键 · 起动机单向器花键 · 半轴花键



工程机械

挖掘机、装载机伸缩传动轴花键



机床 · 自动化机器人

滚珠花键 · 精密伸缩花键副



重型设备与通用机构

减速机与传动机构花键 · 螺杆花键轴 · 关节轴承 · 杠杆滑轨 · 滑动轴承 · 开式齿轮

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.88
滴点 ASTM D-2265	> 200 °C
粘度 cSt @ 40°C	50
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
四球测试 ASTM D2596, N	3000
工作温度	-40 ~ 150 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响性能的轻微变化；此处信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1 kg 罐装

订货号：260226



20 kg 桶装

订货号：260227