



电子连接器专项防护

Cuszlub K128

电子连接器润滑脂

由特殊锂皂稠化剂稠化耐热性优异合成油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经特殊工艺精制而成。专门针对电子连接器、接插件触头设计，在保障电气接触性能的同时，对金属接触面实现润滑、防腐蚀、抗磨损保护。

-40 ~ 150℃

工作温度

$\approx 5 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$

25℃ 电阻率

5年

未打开全密封保质期



连接器触点专用

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



汽车

整车线束、ECU、传感器插头、车灯、新能源高压 / 低压连接器



工业

工业接插件、航空接插件、开关触点



消费电子

通讯接头、大电流端子

核心性能

PERFORMANCE FEATURES



稳定油膜

在插针、插孔表面形成油膜，减小插拔摩擦力



保护镀层

保护镀金 / 镀锡镀层，降低装配阻力，防止针脚变形损坏



密封防护

隔绝水汽、盐雾、粉尘，防锈防电化学腐蚀，辅助密封



电阻稳定

避免接触电阻异常升高，减少插拔过程中的电弧



抗微动腐蚀

振动剪切下油膜不易破裂流失，持续隔离金属对磨表面

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 25℃	0.88
滴点, ASTM D-2265	>180℃
粘度, cSt @ 40℃	15
锥入度, ASTM D-217 @ 25℃	265-295
25℃时的电阻率	约 $5 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$
四球测试, ASTM D2596, N	1500
工作温度	-40~150℃
保质期（未打开全密封）	5年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。

包装方式

PACKAGING OPTIONS

1kg / 罐装

订货号 159623

20kg / 桶装

订货号 159624

