

全合成 · 气动马达专用

Cusclub W542

气动马达润滑脂

专为叶片式、活塞式等各类气动马达定制的特种润滑脂，适配高速旋转、频繁启停、压缩空气膨胀降温的特殊工况，是保障设备高效运转的核心润滑材料。

-40~200℃

工作温度

>250℃

滴点

5 年

保质期 · 未开封



Cusclub W542 · 气动马达润滑脂

01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cusclub W542 气动马达润滑脂采用**全合成基础油**，专用聚合物稠化，并添加极压抗磨、抗氧、抗腐蚀等多种功能添加剂精制而成，是专为**叶片式、活塞式**等各类气动马达定制的特种润滑脂，适配其**高速旋转、频繁启停、压缩空气膨胀降温**的特殊工况，是保障设备高效运转的核心润滑材料。

02 性能特点

PERFORMANCE FEATURES



低摩擦 · 稳定油膜

摩擦系数低，在部件表面形成稳定油膜，大幅降低金属直接接触磨损



宽温适应

避免低温启动阻力过大、高温积碳卡滞问题



剪切稳定 · 抗水冲洗

优异的剪切稳定性，在高剪切力下不易软化流失，具备抗水冲洗能力



密封兼容

与丁腈橡胶等常用密封材料兼容，避免 O 型圈收缩、密封件老化失效



长效润滑

低摩擦系数与高温下低挥发率，满足长效润滑需求

03 推荐应用与包装

APPLICATION & PACKAGE



推荐应用

用于气动马达内部转子、叶片、轴承、减速齿轮、密封圈等运动部件的润滑保护。



包装方式

20kg / 桶装

订货号 412560 | 版本号 VG10085 · 2026.01.02

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.91
滴点, ASTM D-2265	>250
粘度, cSt @ 40°C	100
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性, EPDM 橡胶, ASTM D4289, %	1
四球测试, ASTM D2596, N	3600
工作温度, °C	-40~200
保质期 (未开封全密封)	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

✉ info@seivio.cn

☎ 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有



扫码访问 seivio.cn