



Cusclub Z181

电动绞盘润滑脂

ELECTRIC WINCH GREASE · TECHNICAL DATA SHEET



-40 ~ 180°C

工作温度



3800 N

四球极压值



> 220°C

滴点



5 年

密封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cusclub Z181 电动绞盘润滑脂采用全合成基础油，专用聚合物稠化，并添加极压抗磨、抗氧、抗腐蚀等多种功能添加剂精致而成，是专为电动绞盘的齿轮、轴承、钢丝绳等核心传动部件定制的特种工业润滑脂，专门解决重载冲击、野外潮湿、高温交变等极端工况下的磨损、锈蚀、油脂流失问题。

性能特点

KEY FEATURES



极压抗磨

拖拽重物时齿轮承受巨大冲击负荷，隔开金属齿面，减少磨损。



防水防锈

粘附力强，不易被水冲掉，隔绝水汽，防止齿轮、离合器生锈。



密封防尘

附着在零件表面形成密封层，阻挡泥沙进入齿轮箱。



降噪减载

降低行星齿轮 / 蜗轮蜗杆运转噪音，减少电机负载。

推荐应用

APPLICATIONS



广泛适配车载越野绞盘、工程机械起重绞盘、矿山提升绞盘等设备的齿轮箱、支撑轴承、滑动花键、钢丝绳等部位。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据（典型值）
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.89
滴点 ASTM D-2265	> 220 °C
粘度 cSt @ 40°C	100
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265 – 295
橡胶相容性 EPDM ASTM D4289 (%)	1
四球测试 ASTM D2596 (N)	3800
工作温度 (°C)	-40 ~ 180
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。