



电子元件润滑方案

Cuszlub E787

电子喇叭线圈润滑脂

Synthetic special grease for voice coils & diaphragms

采用全合成基础油、特殊皂基稠化，并添加抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经工艺精制而成。

全合成基础油

特殊皂基稠化

抗氧化防腐蚀



-40~150℃

工作温度

100 cSt

粘度 @40℃

>200℃

滴点 ASTM D-2265

5 年

未开封保质期

产品描述

性能特点



改善频响 · 统一音质

让振膜振动更平顺，音质表现更统一



抗电磁干扰

减少电磁杂波对音频信号的干扰，降低杂音、提升听感



低摩擦 · 长寿命

音圈往复振动时减少摩擦异响、卡顿，延长喇叭寿命



材料兼容

不腐蚀喇叭的塑料、橡胶、振膜胶，不会溶胀、脆化膜片



低挥发 · 不扩散

不容易渗油流到周边零件，避免油污造成喇叭失效

推荐应用

特别针对微型扬声器、受话器（手机、蓝牙耳机小喇叭）的音圈、振膜（膜片）使用的润滑脂。

微型扬声器

受话器

手机喇叭

蓝牙耳机

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @40°C	100
锥入度，ASTM D-217（25°C）	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	2000
工作温度，℃	-40 ~ 150
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购

包装方式

1 kg / 装

订货号

262399

版本号

VG10085

版本日期：2026.01.02 · 保质期 5 年（未打开全密封）