



Cuszlub W645

滚针型导柱导套组件润滑脂

工作温度
-20 ~ 200°C

滴点 ASTM D-2265
> 250°C

锥入度 ASTM D-217
265 - 295

保质期（未开封）
5 年

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

特别针对带滚针保持架的滚动式导柱导套（模具 / 自动化精密导向组件）的专用润滑脂，属于精密往复滚动副润滑脂，常见于：

冲压模具

注塑模具

自动化工装

性能特点

PERFORMANCE FEATURES



低摩擦 · 抗微动磨损

适合高频短行程往复运动，避免微振磨损



粘附性好 · 不易甩脱

模具高速开合冲击下，不容易被挤飞流失



抗氧化 · 防锈

模具停工期间保护导柱钢材，不易干结、积碳



抗水 · 抗粉尘

优异的抗水、抗粉尘能力，避免油脂提前干结失效



高剪切抗磨

针对滚针与导柱、导套内壁的多点滚动摩擦设计



均匀填充 · 不易流失

高速往复中不轻易流失，滚针间隙中均匀填充

典型数据

TYPICAL DATA

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.91
滴点，ASTM D-2265	>250°C
粘度，cSt @ 40°C	150
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
铜腐蚀，ASTM D4048	1B
四球测试，ASTM D2596，N	5000
工作温度，°C	-20 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



包装规格
1kg / 罐装



订货号
267851



版本号
VG10085

