



编号 C216

CUSZLUB V785 · HYDRAULIC MOTOR SEAL GREASE

液压马达油封润滑脂

油封唇口与旋转轴之间的亚微米级稳定油膜



>250°C

滴点 ASTM D-2265



-40~200°C

工作温度



4000 N

四球测试 ASTM D2596



5年

未开封全密封保质期

PERFORMANCE

性能特点



01 稳定油膜

在油封唇口与旋转轴的亚微米级间隙中形成稳定油膜。



02 抗工况冲击

高温高压冲击、高剪切、振动微动下，仍能保持油膜不析油、不流失。



03 橡胶相容

保持丁腈 NBR、氟胶 FKM 等油封橡胶弹性，防止橡胶硬化、干裂。



04 低油分离

较低的油分离，可防止扩散，不污染其他部件。



05 长效润滑

良好的低温摩擦系数以及高温下低挥发率，满足长效润滑。

TYPICAL DATA

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.91
滴点，ASTM D-2265	>250
粘度，cSt @ 40°C	200
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	260-290
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	0
四球测试，ASTM D2596，N	4000
工作温度，°C	-40~200
保质期（未打开全密封）	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



SEIVIO · SPECIAL LUBRICANTS

Cuszlub V785 液压马达油封润滑脂

编号：C216

